



Brühlmann Hochlader Hirth mit ausziehbarer-Deichsel

Solange Vorrat

L x B x H Innenmasse (cm)	Gesamt- gewicht	ca. Leer- gewicht	Preis sFr.
410 x 185 x 35	3000 kg	790 kg	9'300.-
410 x 185 x 35	3500 kg	810 kg	9'900.-
410 x 204 x 35	3000 kg	830 kg	9'400.-
410 x 204 x 35	3500 kg	850 kg	10'000.-
410 x 223 x 35	3000 kg	870 kg	9'700.-
410 x 223 x 35	3500 kg	890 kg	10'200.-
410 x 245 x 35	3500 kg	930 kg	10'600.-
460 x 185 x 35	3000 kg	870 kg	10'100.-
460 x 185 x 35	3500 kg	890 kg	10'600.-
460 x 204 x 35	3000 kg	910 kg	10'200.-
460 x 204 x 35	3500 kg	930 kg	10'800.-
460 x 223 x 35	3000 kg	950 kg	10'500.-
460 x 223 x 35	3500 kg	970 kg	11'000.-
460 x 245 x 35	3500 kg	1010 kg	11'400.-
510 x 185 x 35	3000 kg	900 kg	10'250.-
510 x 185 x 35	3500 kg	920 kg	10'850.-
510 x 204 x 35	3000 kg	940 kg	10'300.-
510 x 204 x 35	3500 kg	960 kg	10'900.-
510 x 223 x 35	3000 kg	980 kg	10'600.-
510 x 223 x 35	3500 kg	1000 kg	11'200.-
510 x 245 x 35	3500 kg	1040 kg	11'600.-
510 x 204 x 35 4 Steckungen im Boden eingelassen	3500 kg	1130 kg	11'900.-
610 x 204 x 35	3500 kg	1080 kg	12'200.-
610 x 223 x 35	3500 kg	1120 kg	12'500.-

Frontgitter geschweisst 600.-

Schwenkbare Kurbeldrehstützen (1 Paar) 400.-



3 Steckungen im Boden eingelassen mit steckbaren Vierkantrührstützen ca 220 cm hoch + ca. 140 kg ab Werk 1'200.-

Aluseitenläden 35 cm hoch
vierseitig abklappbar
und wegnehmbar, Einbauverschlüsse,
verzinktes und geschweisstes
Chassis, Siebdruckboden,
spez. Bindsystem mit
Vielloch-Aussen-Rahmenprofil
mit Zurrbügel seitlich,
Automatstützrolle,
Räder unter der Brücke,
spez.tief 195/50 R 13 C
Brückenhöhe ca. 65 cm

**speziell stufenlos
ausziehbare Deichsel
von 200 cm bis 340 cm**

